

エフロクリーナー

【製品概要】

エフロクリーナーはエフロレッセンス（白華）の洗浄に特化した酸性の洗浄剤です。また、御影石の濡れ色（ウォーターマーク）の洗浄にもご使用頂けます。フッ素化合物および塩酸を含有していないため、御影石が焼けたり（ツヤボケ）塩素による黄変が起こることはありません。

【製品性状】

製品名	エフロクリーナー
外 観	無色透明液体
主成分	金属分散剤および揮発性酸性溶液
貯蔵性	12ヶ月 (30°C以下密閉状態で保管)
用 途	鏡面御影石の洗浄およびエフロレッセンス除去

【荷姿】

エフロクリーナー 18 kgポリ容器

当カタログの記載内容は、性能向上・仕様変更のため断り無く変更することがあります。

製造元 **株式会社OSHIROX**

〒635-0032 兵庫県神戸市長田区刈藻通1-3-17

E-mail: info@oshirox.jp

Web: <http://oshirox.jp>

【標準塗布量】

コンクリートおよび石材の種類や汚れの状態によって異なりますが200～500 m²/18 kg程度としてください。

【使用方法】

- ・水で洗剤を2倍に希釈してください。
- ・刷毛などで石材へ塗布してください。
- ・5分ほど放置 (洗剤が乾かないように注意) した後に高圧洗浄機などを用いて洗剤を完全に洗い流します。
- ・必要に応じて洗剤の塗布と高圧洗浄機での洗浄を繰り返します。
- ・しつこい汚れの場合には原液を使用し、ワイヤーブラシなどで擦ります。

【使用上の注意】

1. ご使用に際してはマニュアルをよくお読みください。
2. 作業中はゴム手袋および眼鏡を着用し、特に目に入らないように注意してください。
3. 万が一目に入った場合には直ちに多量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
4. 色相や性状の変化を見るために必ずサンプルにて試験を行ってください。
5. 30℃以下の冷暗所で密閉状態で保管してください。
6. 容器のキャップは、商品の取り扱い時以外はしっかりと締めて保管してください。
7. 必要量だけ容器から取り出し、使用した残りは容器に戻さないでください。
8. 他社製品と併用することにより本製品の浸透が阻害されるため、他社製品との併用はおやめください。
9. 使用した器具は水や中性洗剤などで十分に洗浄してください。
10. 施工箇所周辺に樹木や草花がある場合には、製品が飛散しないようにしてください。
11. ご使用上の注意および詳細は安全データシート (SDS) をご参照ください。