

サビクリーンG (御影石専用)

【製品概要】

サビクリーンGは御影石またはコンクリートに付着したシミ、錆、黄変、および黒ずみの除去を目的とした御影石専用の洗剤です。サビクリーンGはゲル状になっているため壁や天井に塗布することも可能であり、汚れと長時間反応させることも可能です。大理石に付着したシミ、錆、黄変、および黒ずみの除去にはサビクリーンMをご使用ください。

【製品性状】

製品名	サビクリーンG
外 観	淡紫色ゲル状液体
主成分	金属分散剤 還元剤
貯蔵性	12ヶ月 (30°C以下密閉状態で保管)
用 途	御影石またはコンクリートのシミ、錆、黄変、および黒ずみ除去用洗剤。

【荷姿】

OXW-338

5 kgポリ容器

当カタログの記載内容は、性能向上・仕様変更のため断り無く変更することがあります。

製造元

株式会社OSHIROX

〒635-0032 兵庫県神戸市長田区刈藻通1-3-17

E-mail: info@oshirox.jp

Web: <http://oshirox.jp>

【標準塗布量】

躯体の種類や汚れの状態によって異なりますが50 m²/5 kg程度としてください。

【使用方法】

- ・サビクリーンGを刷毛を用いて厚めに塗り重ねます。
- ・塗布面が乾燥しないように注意してください。乾燥したら再び塗り重ねます。
- ・汚れや錆の付着状態によりますが30～60分ほど放置します。
- ・洗剤を水洗いにより丁寧に洗い流します。
- ・紫色が残った場合には、弊社のシミ抜き剤 (シミクリーナーB) を原液または水で2倍に希釈したものを刷毛またはブラシで塗布することで色が消えます。
- ・紫色が目視で消失した事を確認した後に丁寧に水洗いをしてください。
- ・1回の洗浄で消えない場合には上記の行程を繰り返し行います。

【使用上の注意】

1. ご使用に際してはマニュアルをよくお読みください。
2. 作業中はゴム手袋および眼鏡を着用し、特に目に入らないように注意してください。
3. 万が一目に入った場合には直ちに多量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
4. 色相や性状の変化を見るために必ずサンプルにて試験を行ってください。
5. 30℃以下の冷暗所で密閉状態で保管してください。
6. 容器のキャップは、商品の取り扱い時以外はしっかりと締めて保管してください。
7. 必要量だけ容器から取り出し、使用した残りは容器に戻さないでください。
8. 使用した器具は水や中性洗剤などで十分に洗浄してください。
9. 施工箇所周辺に樹木や草花がある場合には、製品が飛散しないようにしてください。
10. ご使用上の注意および詳細は安全データシート (SDS) をご参照ください。