

OSHIROX 造膜助剤 (OXC-IPA-B)

【製品概要】

OSHIROX 造膜助剤 OXC-IPA-B は耐水白化した塗膜コート of 白化を取り除き、美観を取り戻すとともに塗膜本来の性能を発揮するための造膜助剤です。ホルムアルデヒドを含んでおりません。

【製品性状】

製品名	OSHIROX 造膜助剤 (OXC-IPA-B)
外 観	無色透明液体
主成分	水溶性有機溶剤および添加剤
貯蔵性	12 ヶ月 (30°C以下密閉状態で保管)
用 途	耐水白化した塗膜コート剤の修復

【荷姿】

OSHIROX 造膜助剤 (OXC-IPA-B) 13kg ポリ容器

当カタログの記載内容は、性能向上・仕様変更のため断りなく変更することがあります。

株式会社 O S H I R O X

本社

〒559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋 4-1-55

E-mail : info@oshirox.jp

Web : <http://oshirox.jp>

製造元

〒635-0032 兵庫県神戸市長田区苅藻通 1-3-17

【標準塗布量】

塗膜の白化状態によって異なりますが0.08～0.12 kg/m²程度としてください。

【使用方法】

- ・塗膜の表面から埃などを取り除いてください。
- ・刷毛またはスプレーなどで塗布してください。
- ・そのまま乾燥させます。

【使用上の注意】

1. ご使用に際してはマニュアルをよくお読みください。
2. 作業中はゴム手袋および眼鏡を着用し、特に目に入らないように注意してください。
3. 万が一目に入った場合には直ちに多量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
4. 色相や性状の変化を見るために必ずサンプルにて試験を行ってください。
5. 30℃以下の冷暗所で密閉状態で保管してください。
6. 容器のキャップは、商品の取り扱い時以外はしっかりと締めて保管してください。
7. 消防法危険物の第四類第アルコール類に該当しますので法に応じた保管および取扱が必要です。
8. 必要量だけ容器から取り出し、使用した残りは容器に戻さないでください。
9. 使用した器具は水や中性洗剤などで十分に洗浄してください。
10. 施工箇所周辺に樹木や草花がある場合には、製品が飛散しないようにしてください。
11. ご使用上の注意および詳細は安全データシート（SDS）をご参照ください。