ハイブリッドカラーコーティング工法

グレード 特記	意匠カラー	トップコート	仕様/対象躯体	オプション 備考
G-SSS OX/HYC/GSSS	特注意匠 3色以上 下地、造形など 左官仕上げ等	2層 中塗：UVカットシリコン 上塗：フッ素	ハイブリッドカラーコーティング工法 ファンデーション特殊塗装 意匠3色以上 PC, RC, ECP, ALC, 金属, その他	メタリック仕様 BRS仕様 超低汚染シリカコート クラック追従弾性フィラー仕様 焼付塗装（金属のみ） 耐候性 20年以上
G-SS OX/HYC/GSS	意匠 3色以上及び フィラー等使用 下地、造形仕様			
標準 G-S OX/HYC/GS	ベース 1色 意匠 3色以上 6工程			
標準 G-1 OX/HYC/G1	ベース 1色 意匠 2色 6工程 彩実意匠は5工程	2層 中塗：UVカットシリコン 上塗：フッ素 彩実はTOP1層	ハイブリッドカラーコーティング工法 ファンデーション特殊塗装 意匠2色 PC, RC, ECP, ALC, 金属, その他	
G-2 OX/HYC/G2	ベース 1色 意匠 1色 5工程 彩実意匠は4工程	2層 上塗：フッ素 彩実はTOP1層	ハイブリッドカラーコーティング工法 ファンデーション特殊塗装 意匠1色 PC, RC, ECP, ALC, 金属, その他	
G-3 OX/HYC/G3	ベース 1色 意匠 1色 4工程	1層 上塗：シリコン	ハイブリッドカラーコーティング工法 G-3 ファンデーション特殊塗装 意匠1色 PC, RC, ECP, ALC, 金属, その他	
G-4 OX/HYC/G4	ベース 1色 意匠 2色（調色自由） 4工程	材料ALLシリコン 上塗：無	ハイブリッドカラーコーティング工法 G-4 ファンデーション特殊塗装 意匠2色 PC, RC, ECP, ALC, 金属, その他	メタリック仕様 BRS仕様 超低汚染シリカコート クラック追従弾性フィラー仕様 焼付塗装（金属のみ） 耐候性12-15年程度
G-5 OX/HYC/G5	ベース 1色 意匠 1色（調色自由） 3工程	材料ALLシリコン 上塗：無	ハイブリッドカラーコーティング工法 G-5 ファンデーション特殊塗装 意匠1色 PC, RC, ECP, ALC, 金属, その他	

- ・ BRS(バルス)とは、面毎に意匠をランダムに表現する工法です。
- ・ 超低汚染シリカコートとは、TOP上にさらに塗布することで、降雨によるセルフクリーニング機能を持たせる工法です。（雨だれ・シール油の汚れ等に硬化有り）
- ・ ALC面は仕上げ塗装左官しごきが必要です。RC面へのHYCは仕上げ塗装左官しごきをご検討ください。
- ・ 金属の下地目荒らし・脱脂は弊社にて施工いたします。
- ・ 金属下地は、金属工場にて別途処理をお願いいたします。下地処理方法につきましては、別途資料をご参照ください。